

# Datenblatt



## Multiplex-Ab-/Überlauf

### Funktionseinheit

**flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne**

- ohne: Drehrosette, Ventilkegel

### Ausstattung

Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt

### Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

**güteüberwacht nach DIN EN 274**

**Modell 6163.1**

**Artikel 111 069**



## Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	725
Länge	L	130–370
Höhe	H	180–430
Badewanne Mittelanschluss	BM	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓
Gewicht		728 g



**Multiplex-Ab-/Überlauf  
Funktionseinheit  
flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne  
Modell 6163.1  
Artikel 111 069**

## Eigenschaften

Volumen

8867,88 cm<sup>3</sup>