



## Multiplex Trio-Ab-/Überlauf

### Funktionseinheit

#### flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

- für Wasserzulauf durch Überlaufkörper
- ohne: Drehrosette, Überlaufrosette, Ventilkegel

#### Ausstattung

Zulaufflansch, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt


#### Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

nach DIN EN 274

Modell 6161.62

**Artikel 727 970**



## Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	725
Länge	L	130–370
Höhe	H	180–430
Badewanne Mittelanschluss	BM	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓
Gewicht		960 g



**Multiplex Trio-Ab-/Überlauf  
Funktionseinheit**  
**flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne**  
**Modell 6161.62**  
**Artikel 727 970**

## Eigenschaften

Volumen

8867,88 cm<sup>3</sup>