


Geberit GIS Traverse für Waschmaschine und Geschirrspüler



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Wäschetrockner, Waschmaschinen oder Geschirrspüler

Eigenschaften

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtungscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Vertikal und horizontal montierbar
- Wasseranschluss und UP-Geruchsverschluss trennbar oder zusammen montierbar

- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Lieferumfang

- UP-Geruchsverschluss
- Manschette aus EPDM, \varnothing 40 / 50 mm
- Winkelschlauchtülle \varnothing 19 / 23 mm, verchromt
- Wandrosette verchromt
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Abdichtungscheibe
- Schutz- und Markierstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE1	VE2
461.445.00.1	1 St.	10 St.