



Geberit DuofixBasic Element für Urinal, 130 cm, universell, für Urinalsteuerung Basic



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
 - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
 - Zum Einbau in raumhohe Installationswände
 - Zur Montage von Urinalen
 - Zum Einbau von Basic Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2013)
 - Für Fußbödenaufbauten 0–20 cm
 - Nicht geeignet für Urinale mit Sprühkopf

Eigenschaften

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionssgeschützt
 - Rahmen oben offen
 - Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
 - Rahmen mit Aufnahmehlöchern für Geberit Duofix Wandanker für Elemente mit Rahmen oben offen
 - Fußstützen verzinkt
 - Fußstützen verstellbar 0–20 cm
 - Fußplatten aus Kunststoff
 - Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50
 - Universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
 - Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse
 - Wasseranschluss oben am UP-Gehäuse

- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
 - Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
 - Absperrventil mit Drossel, vormontiert
 - Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
 - Bauschutz für Serviceöffnung 13,5 x 13,5 cm werkzeuglos ablängbar
 - Befestigung für Zulauf ø 32 mm höhenverstellbar
 - Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
 - Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
 - Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich

Technische Daten

Fließdruck	100–800 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	300 kPa
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 1 kPa mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Nein

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
 - Bauschutz
 - 2 Wandanker
 - Verbindungsrohr zwischen Zulauf ø 32 mm und Urinal, mit Dichtung auf Urinal
 - Schutzstopfen
 - Anschlussbogen aus PE-HD, ø 63 / 50 mm
 - Schutzkappe
 - Dichtung ø 57 / 50 mm
 - Urinalgeruchsverschluss ø 50 mm, mit Dichtung auf Urinal
 - Traverse für Beplankungsauflage
 - 2 Gewindestangen M8
 - Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
458.603.00.5	50 cm	130 cm	7.5 cm	1 St.	14 St.

Zubehör

- Geberit Übergangsstück auf PVC



- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)