



## Geberit Rohbauset mit Spülrohr, für Urinalsteuerung universell



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Zur UP-Montage im Massivbau
- Zum Aufnehmen von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

### Eigenschaften

- Wasseranschluss oben mittig
- Leerrohr zum Spülen der Leitung vormontiert
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Elektroanschluss vorbereitet
- Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos ablängbar

### Technische Daten

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Fließdruck                                    | 100–800 kPa |
| Prüfdruck Wasser max.                         | 1600 kPa    |
| Wassertemperatur max.                         | 30 °C       |
| Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0.3 l/s     |
| Durchfluss bei 1 kPa mit Durchflussbegrenzer  | 0.24 l/s    |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss   | 100 kPa     |
| Relative Luftfeuchte                          | 95 %        |
| Berechnungsdurchfluss                         | 0.3 l/s     |

### Lieferumfang

- Bauschutz mit Deckel
- Wasseranschluss R 1/2"
- UP-Gehäuse
- Absperrventil mit Drossel
- Leerrohr
- Anschlussklemme
- Spülrohr aus PE-HD, ø 32 mm

| Art.-Nr.     | VE1   | VE2   |
|--------------|-------|-------|
| 116.003.00.1 | 1 St. | 5 St. |