


## Seppelfricke SEPP DIN Geradsitzventil, ohne Entleerung, steigend, Rp1 (DN25), Messing

SEPP SEPP DIN Geradsitzventile der Modellreihe 1201 mit Innengewinde, ohne Entleerung und dauerhaft leichtgängigem nichtsteigendem tottraumfreiem SEPP Servo Oberteil. Das Geradsitzventil ist einfach zu bedienen und wartungsarm.  
Schallschutz geprüft: Armaturengruppe I nach DIN 4109 (bis einschließlich DN 25). T-max. = 90°C, PN10

SEPP SEPP DIN Geradsitzventil mit Innengewinde und Schlüsselflächen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe I nach DIN 4109 (bis einschließlich DN 25). Nennweiten Rp1/2 (DN15) bis Rp1 (DN25). Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung, SEPP Servo Oberteil steigend. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm. - OHNE DVGW

### Produktanwendung:

Trinkwasser



**Nummer 0000204**

Type 1201

## Produkteigenschaften

|                                     |                                                         |                                      |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Werkstoff des Gehäuses              | Messing                                                 | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 90 Grad Celsius |
| Werkstoff des Gehäuses              | Messing                                                 | Länge Anschluss 1                    | 45 Millimeter   |
| Werkstoffgüte des Gehäuses          | CuZn40Pb2 (CW617N)                                      | Arbeitslänge Anschluss 1             | 29 Millimeter   |
| Nenndurchmesser                     | 1 Zoll (25)                                             | Länge Anschluss 2                    | 47 Millimeter   |
| Anschluss 1                         | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Arbeitslänge Anschluss 2             | 30 Millimeter   |
| Mit Kupplungsanschluss 1            | ✗                                                       | Höhe Handgriff/Handrad               | 19 Millimeter   |
| Anschluss 2                         | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Länge Handgriff/Durchmesser Handrad  | 70 Millimeter   |
| Mit Kupplungsanschluss 2            | ✗                                                       | Kvs-Wert                             | 8,4             |
| KIWA-Prüfsiegel                     | ✗                                                       |                                      |                 |
| Oberflächenschutz                   | unbehandelt                                             |                                      |                 |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)   | ✗                                                       |                                      |                 |
| Mit Entleerungsventil               | ✗                                                       |                                      |                 |
| Mit Standanzeiger                   | ✗                                                       |                                      |                 |
| Spindel und/oder Handrad ansteigend | ✓                                                       |                                      |                 |