


Seppelfricke SEPP Eis®frostsicheres Außenwandventil mit Steckschlüssel Oberteil R1/2 x G3/4 (DN15) verchromt

SEPP-Eis frostsicheres Außenwandventil 8044 Steckschlüssel Oberteil, mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter, T-max. = 90 Grad, PN10, DN15 Baulänge 500mm, Messing verchromt

SEPP-Eis frostsichere Außenwandarmatur mit Volumenkompensator, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt VP 648, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-6321BS0035. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe 1 nach DIN 4109. Dimension DN 15. Mit Tectite Steckanschluss. Kein Entleeren der Anschlussleitung notwendig, Armatur friert bei Frost bestimmungsgemäß ein. Mit Sicherungskombination HD nach DIN EN 1717. Mit Knebel,- Steckschlüssel- oder abschließbarem Oberteil.

Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0201251

Type 8044

Produkteigenschaften

Werkstoff	Messing	Wanddicke	135 500 Millimeter
Oberflächenschutz	verchromt	Durchmesser Wanddurchführung	34 Millimeter
Bedienung	Schlüssel	Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa)	24 Liter pro Minute
Mundstück Wasserhahn	Außengewinde		
Anschluss Vorlauf	Außengewinde		
Anschlussmaß Zufuhr	1/2 Zoll		
Abmessung Gewindeanschluss	3/4 Zoll		
Auslauf in Zoll			
Mit Mischfunktion für kaltes und warmes Wasser	✗		
Mit Fassadenplatte	✓		
Mit Belüfter	✓		
Mit Drehsicherung	✓		
Automatischer Leerlauf	✗		
Getrennte Spindeldurchfuhr	✗		
Rückflusssicherung nach EN 1717	EB		
KIWA-Prüfsiegel	✓		