


## Seppelfricke SEPP Germany Auslaufventil mit Steckschlüssel Oberteil G1/2 x G3/4 (DN15) mattverchromt

SF SEPP Germany Auslaufventil mit Steckschlüssel Oberteil 1152 mit Schlauchverschraubung DN15 Messing mattchrom T-max. = 90°C, PN10

SEPP Auslaufventile und Armaturenkombinationen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Armaturenkombinationen geprüft nach DIN 3509 und DIN EN 1717, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-6328CM0114. Dimension DN 15 bis 25 Oberfläche verchromt oder matt-verchromt Armaturenkombinationen mit Sicherungskombination HD nach DIN EN 1717. Mit Schlauchverschraubung.

### Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0000139

Type 1152

## Produkteigenschaften

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Bedienung               | Hand      |
| Material Hahn           | Messing   |
| Oberflächenschutz       | verchromt |
| Anschlussmaß Zufuhr     | 1/2 Zoll  |
| Mit Belüfter            | ✗         |
| Nenndurchmesser Auslass | 3/4 Zoll  |
| KIWA-Prüfsiegel         | ✗         |