

## Seppelfricke SEPP Safe Rohrbelüfter, Bauform E, doppelt a/a G1/2"xG3/4" (DN15) Cr

SEPP Safe Rohrbelüfter 8163 Bauform E, doppelt, T-max. = 90 Grad, PN10, DN15 G3/4a x G1a x G3/4a Messing verchromt

SEPP Safe Sicherungsarmaturen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Bauform E nach DIN 3266. Zur Absicherung von Trinkwasserinstallationen gegen Rückfließen oder Rückdrücken von Nicht-Trinkwasser. Oberfläche verchromt.

### Produktanwendung:

Trinkwasser



**Nummer 0006065**

Type 8163

## Produkteigenschaften

|                        |                                           |                                      |                 |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Messing                                   | Maximaler Druck bei 20°C             | 10 Bar          |
| Nenndurchmesser        | 1/2 Zoll (15)                             | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C          | 10 Bar          |
| Anschluss 1            | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 90 Grad Celsius |
| Oberflächenschutz      | verchromt                                 | Höhe                                 | 204 Millimeter  |