


## Seppelfricke SEPP DIN-Basis Rückflussverhinderer Schrägsitzform, ohne Entleerung, Rp1 1/4 (DN32), Messing

SF SEPP DIN-Basis Rückflussverhinderer ohne Entleerung 1551 Schrägsitzform DN32 Rp1 1/4 Messing - OHNE DVGW

SEPP DIN-Basis Freistromventile mit Innengewinde und Nockenflächen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe I nach DIN 4109 (bis einschließlich DN 32). Nennweiten Rp1/2 (DN15) bis Rp2 (DN50). Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung, steigend oder nichtsteigend. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarme Oberteile. Als Freistromventil, KFR®-Ventil oder Rückflussverhinderer.

### Produktanwendung:

Trinkwasser



**Nummer 0201032**

Type 1551

## Produkteigenschaften

|                                   |                                                         |                                      |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff des Gehäuses            | Messing                                                 | Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse | 42,4 Millimeter   |
| Werkstoff des Gehäuses            | Messing                                                 | Kvs-Wert                             | 24,9              |
| Werkstoffgüte                     | CuZn40Pb2 (CW617N)                                      | Länge Anschluss 1                    | 31 Millimeter     |
| Oberflächenschutz                 | unbehandelt                                             | Arbeitslänge Anschluss 1             | 10 Millimeter     |
| Nenndurchmesser                   | DN 32                                                   | Länge Anschluss 2                    | 81 Millimeter     |
| Anschlüsse                        | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) | Arbeitslänge Anschluss 2             | 60 Millimeter     |
| Druckstufe Artikel                | PN 16                                                   | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 90 Grad Celsius   |
| Druckstufe Flansch                | PN 16                                                   | Höhe                                 | 111 Millimeter    |
| Dichtung                          | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)                  | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 Grad Celsius    |
| Genehmigt von der NCP             | ✗                                                       | Winkel der Rückschlagklappe          | 0 Grad            |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✗                                                       | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | 0 90 Grad Celsius |
| FM-Prüfung                        | ✗                                                       | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C          | 16 Bar            |
| UL-Prüfung                        | ✗                                                       |                                      |                   |
| VdS-geprüft                       | ✗                                                       |                                      |                   |
| ULC-Qualitätskennzeichen          | ✗                                                       |                                      |                   |
| LPCB-Prüfung                      | ✗                                                       |                                      |                   |
| Geeignet für Trinkwasser          | ✓                                                       |                                      |                   |
| Geeignet für Heizungswasser       | ✗                                                       |                                      |                   |
| SVGW-zertifiziert                 | ✗                                                       |                                      |                   |
| Zertifiziert nach SVGW für Wasser | ✗                                                       |                                      |                   |
| Zertifiziert nach SVGW für Gas    | ✗                                                       |                                      |                   |
| VdS-geprüft                       | ✗                                                       |                                      |                   |
| DVGW-Siegel für Gas               | ✗                                                       |                                      |                   |
| DVGW-Siegel für Wasser            | ✗                                                       |                                      |                   |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✗                                                       |                                      |                   |

