


# BIS Unterlegscheiben – flach (ev)

(G 30 75)

Befestigung an BIS RapidRail® Schienen



## Vorteile und Eigenschaften



- geeignet für Montageschiene WM0, 1, 15, ■ erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt



| Art.Nr. | B<br>(mm) | s<br>(mm) | d1<br>(mm) | Für Schiene | VPE 1 | VPE 2 | Gew / 1 Einh<br>(g) |
|---------|-----------|-----------|------------|-------------|-------|-------|---------------------|
| 6533306 | 25        | 2,5       | Ø 6,4      | WM0 - 35    | 100   | 2.500 | 9                   |
| 6533308 | 25        | 2,5       | Ø 8,4      | WM0 - 35    | 100   | 1.000 | 8.6                 |
| 6533310 | 25        | 2,5       | Ø 10,5     | WM0 - 35    | 100   | 1.000 | 7.93                |
| 6533312 | 25        | 2,5       | Ø 13,0     | WM0 - 35    | 100   | 2.500 | 7.03                |
| 6533316 | 30        | 3,0       | Ø 17,0     | WM0 - 35    | 50    | -     | 10.6                |

Brandgeprüft

Art.Nr. 6533306 nicht brandgeprüft.



## Kombination mit

- BIS RapidRail® Montageschienen (sv)
- BIS RapidRail® Wandkonsolen (BUP1000)