


BIS Strut Trägerklammer (fv)

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen

(H 36 05)




Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- Material: Stahl 1.0332
- pro Befestigungspunkt immer 2 Trägerklammern verwenden
- feuerverzinkt

Art.Nr.	A (mm)	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	T _{inst} (Nm)	Für Schiene	F _{a,z} (N)	VPE 1
66581711	17,5	M10	69 mm	80	90	5,5	60	17	15	Strut 41x21 + 41x41 + 41x21D	5.700	25
66581721	20,0	M10	69 mm	80	130	6,0	75	17	15	Strut 41x62 + 41x82 + 41x41D + DS 5 (41 x 51)	5.700	25

Auch lieferbar in Edelstahl 1.4401 (AISI 316).



Kombination mit

BIS RapidStrut® Montageschienen (sv)
BIS RapidStrut® Montageschienen (BUP1000)
BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)

Kombination mit

BIS RapidStrut® Doppelschienen (sv)

Alternative Produkte

BIS Strut Trägerklammer 'Schwerlast' (fv)
BIS Strut 41x21D Trägerklemmset (fv)