

# Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel

(U 04 82)

zum rauchgasdichten und feuerfesten Verschluss von (Rest-)Öffnungen und Durchführungen in Wänden und Decken



## Vorteile und Eigenschaften

- zum Verschluss von Restspalten bei:
  - zugelassenen Rohr- und Kabelabschottungen mit Manschetten, Bändern u. a.
  - Rohr- und Kabeldurchführungen gemäß Abschnitt "Erleichterungen 4.2 und 4.3" der MLAR2005/LAR/RbALei
- geeignet zur Abschottung von Lüftungsklappen, Lüftungskanälen und Brandschutztüren (nach EN 998-2)
- kann per Hand oder Mörtelpumpe eingebracht werden
- sehr geringes Schwundverhalten
- wahlweise fließfähig oder hoch standfest
- hohe Untergrundhaftung
- geprüft nach den Anforderungen der DIN 4102-9 und 4109-11 sowie der DIN EN 998 2



| Art.Nr.    | CE | Inh.  | VPE 1 | Gew / 1 Einh<br>(g) |
|------------|----|-------|-------|---------------------|
| 2180015300 | CE | 15 kg | 1     | 15200.00            |

### Kombination mit

Pacifyre® MK II Brandschutzmanschette  
Pacifyre® IWM III Brandschutzbandage  
Pacifyre® EFC Brandschutzmanschette

### Kombination mit

Pacifyre® AWM III Brandschutzmanschette  
Pacifyre® M Rohrummantelung  
Pacifyre® MLAR Strip