


## Geberit Silent-db20 Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

### Eigenschaften

- Mit Dichtung aus EPDM
- Hochschalldämmend

### Technische Daten

Maximale Lagertemperatur	40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

### Lieferumfang

- Verschlussdeckel aus PP

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	L	H	X1	X3	K1	VEVE1	VEVE2	VEVE3
307.333.14.1	70	75 mm	11.5 cm	10 cm	17.5 cm	10.5 cm	7 cm	3.5 cm	1 St.	10 St.	160 St.
308.333.14.1	90	90 mm	12.9 cm	11.5 cm	20.3 cm	12 cm	8.3 cm	1.5 cm		1 St.	10 St.
310.334.14.1	100	110 mm	14.5 cm	9 cm	24 cm	13.5 cm	10.5 cm	2.5 cm	1 St.	12 St.	96 St.
312.333.14.1	125	135 mm	14.5 cm	13 cm	28.8 cm	17.3 cm	11.5 cm	8.5 cm	1 St.	5 St.	60 St.
315.333.14.1	150	160 mm	14.4 cm	13.9 cm	33.5 cm	18.5 cm	15 cm	7 cm			1 St.