


**Geberit Silent-db20 Bogenabzweig 88,5°**



Beispielbild



**Verwendungszwecke**

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

**Eigenschaften**

- Mit Innenradius
- Hochschalldämmend

**Technische Daten**

Maximale Lagertemperatur	40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	H	X1	X2	X3	K1	K3	VEVE1	VEVE2	VEVE3
308.089.14.1	90 / 90	90 mm	90 mm	20.4 cm	12 cm	10.5 cm	8.3 cm	1.5 cm	0.5 cm	1 St.	10 St.	160 St.
310.088.14.1	100 / 90	110 mm	90 mm	22.5 cm	13.5 cm	11.5 cm	9 cm	4 cm	1 cm	1 St.	10 St.	120 St.
310.108.14.1	100 / 100	110 mm	110 mm	22.5 cm	13.5 cm	11.5 cm	9 cm	2.5 cm	0 cm	1 St.	10 St.	120 St.
312.109.14.1	125 / 100	135 mm	110 mm	22.6 cm	13.5 cm	11.5 cm	9.1 cm	2.5 cm	0 cm		1 St.	8 St.