


Geberit Silent-PP Kombibogenabzweig 87,5°



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Zum Anschließen tief liegender Abläufe von Duschelementen

Eigenschaften

- Schalloptimiert

- Mit Innenradius
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	VEVE1	VEVE2
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90 mm	90 mm	50 mm	30.6 cm	2.8 cm	10.7 cm	4.9 cm	4.9 cm	7 cm	1 St.	5 St.
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110 mm	90 mm	50 mm	32.4 cm	2.8 cm	10.9 cm	5 cm	6 cm	8.1 cm	1 St.	5 St.
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110 mm	110 mm	50 mm	35 cm	2.8 cm	12.4 cm	6.1 cm	6 cm	7.7 cm	1 St.	5 St.