


Geberit Silent-PP Überschiebemuffe



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Zum Reparieren von beschädigten Geberit Silent-PP Rohren

Eigenschaften

- Schalloptimiert

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	H	VEVE2	VEVE3	VEVE4
390.017.14.1	30	32 mm	9 cm	10 St.	50 St.	2.000 St.
390.117.14.1	40	40 mm	9.6 cm	10 St.	50 St.	1.200 St.
390.217.14.1	50	50 mm	10.3 cm	10 St.	50 St.	800 St.
390.317.14.1	70	75 mm	11.3 cm	10 St.	50 St.	400 St.
390.417.14.1	90	90 mm	12.4 cm	10 St.	50 St.	400 St.
390.517.14.1	100	110 mm	13.9 cm	5 St.	30 St.	240 St.
390.617.14.1	125	125 mm	15.2 cm			10 St.
390.717.14.1	150	160 mm	16.5 cm			5 St.