


Geberit Silent-PP Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für horizontale Montage
- Für vertikale Montage

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Serviceöffnung mit vereinfachter Verschlussführung
- Verschlussstück strömungsoptimiert
- Verschlussstück rohrbündig abschließend

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Lieferumfang

- Verschlussdeckel aus PP

Art.-Nr.	DN	d, ø	L	H	VEVE1	VEVE2	VEVE3	VEVE4
390.227.14.1	50	50 mm	4.7 cm	12.3 cm		10 St.	50 St.	400 St.
390.327.14.1	70	75 mm	6.1 cm	15.4 cm		5 St.	30 St.	240 St.
390.427.14.1	90	90 mm	7.4 cm	17.7 cm			10 St.	80 St.
390.527.14.1	100	110 mm	9 cm	21 cm			10 St.	80 St.
390.627.14.1	125	125 mm	9.8 cm	21.5 cm			1 St.	10 St.
390.727.14.1	150	160 mm	11.6 cm	22.2 cm			1 St.	5 St.