

Thermofix KL

KOCHENDWASSERGERÄT THERMOFIX
KL

PRODUKT-NR.: 228908

Kochendwassergerät Thermofix KL

Kochendes Wasser in der Küche - schnell, sicher und komfortabel. Das Kochendwassergerät Thermofix KL ist ein wahrer Meister im Energiesparen. Schon deshalb, weil es immer genau die richtige Menge Wasser erwärmt - von 0,2 Liter für die kleine Schnellmahlzeit bis zu 5 Liter für den großen Abwasch. Die Wassertemperatur des Kochendwassergeräts kann stufenlos zwischen 35 °C und Kochtemperatur geregelt werden. Zulauf und Ablauf des Wassers wird bequem und einfach über die mitgelieferte 3-Griff-Armatur mit Schwenkauslauf gesteuert.



Der besondere Pfiff: Wenn das Wasser kocht, gibt Ihnen der Thermofix KL per Signal Bescheid. Wenn Sie z.B. Filterkaffee aufbrühen, können Sie das Wasser mit der Fortkochautomatik weitersieden lassen, bei minimalem Energieaufwand. Das kompakte Design und die vielseitig anpassbare Wandaufhängung machen den Thermofix KL zum idealen Kochendwassergerät für jede Küche. Mit gerade mal 30 cm Höhe zwischen Geräteoberkante und Mitte des Wasseranschlusses passt er auch in kleine Nischen. Besonders sicher ist der Thermofix durch seine Edelstahl-Bodenplatte mit darunterliegenden Heizkörper. Dadurch können auch geringste Wassermengen energiesparend und sicher zum Kochen gebracht werden, ohne dass z.B. eine Heizwendel "in der Luft hängt".

Die wichtigsten Merkmale

Kochendwassergerät für die schnelle Zubereitung von heißem Wasser

Fortkochautomatik mit akustischem Kochsignal hält kochendes Wasser heiß

Wassererwärmung bereits ab 1 Tasse bis 5 Liter

Langlebiger Heizkörper außerhalb des Wassers unter Bodenplatte aus Edelstahl

Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis kochend

Einfache und schnelle Montage direkt über dem Spülbecken

Leichter Austausch ohne Bohren durch Universalwandhalterung

Messing verchromte 3-Griff Armatur mit Schwenkauslauf im Lieferumfang
enthalten

Steckerfertig



Typ	Thermofix KL
Bestell-Nr.	228908

Technische Daten

Nenninhalt	5 l
Anschlussleistung	2 kW
Elektroanschluss	1/N/PE~230 V
Temperatur	ca. 30 bis 100 °C
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Farbe des Behälters	weiß
Bedienelement	3 Griffe
Armatureoberfläche	verchromt
Schutzart (IP)	IP24
Höhe (ab Mitte Wasseranschluss)	295 mm
Breite	325 mm
Tiefe	197 mm
Gewicht	7,7 kg

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/de/service/fachhaendlersuche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.