

Reflex Fillsoft Gehäuse FG II, Basisarmatur zur Füllwasseraufbereitung

Artikelnummer: 9125661

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

| Typ | FG II |
|------------------------------|---------|
| Max. zul. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. zul. Betriebsüberdruck | 8 bar |
| Anschluss Eintritt | Rp 1/2" |
| Anschluss Austritt | Rp 1/2" |
| Patronenplätze | 2 St. |
| Höhe | 600 mm |
| Breite | 380 mm |
| Gewicht | 3,60 kg |

Beschreibung

Reflex Fillsoft Patronengehäuse, kompakte Basisarmatur zur Aufbereitung von Füll- und Ergänzungswasser mittels Ionenaustauschverfahren zum Schutz von Wärmeerzeugern u. Warmwasserheizungsanlagen gemäß VDI 2035.

Patronengehäuse kann in Kombination mit den entsprechenden Patroneneinsätzen (separate Produkte) optional zur Wasserenthärtung oder Wasserentsalzung eingesetzt werden.

Leergehäuse ist montagefertig mit Wandhalterung zur wahlweisen Bestückung mit je zwei:

- Fillsoft Enthärtungsharzpatrone (grün) FSP 6000 für die Wasserenthärtung oder
- Fillsoft Zero Mischbetherzpatrone (grau) FZP 3000 für die Wasserentsalzung

Fillsoft II im Einzelnen bestehend aus:

- zwei in Reihe geschalteten zylindrischen Polypropylen-Gehäuse mit Messing Gewindeanschlüssen zur Aufnahme je zweier der o.g. Wasserbehandlungspatronen und opt. Anbringung einer Verschneideeinrichtung Reflex Softmix
- Durchflussbegrenzer
- Absperrkugelhahn mit Probeentnahmehahn

Bauteile werden als kompakte Armatur zum Einbau in die Füll- und Ergänzungswasserleitung angeordnet.

