


Geberit Mapress Edelstahl Bogen mit Einschubende



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Satteldampf $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art-Nr.	DN	d, ø	arc	L	H	Z	VE1	VE2	VE3
30701	10	12 mm	45 °	3.2 cm	4.1 cm	1.5 cm		1 St.	5 St.
30301	10	12 mm	90 °	4.2 cm	4.8 cm	2.5 cm		1 St.	5 St.
36111	12	15 mm	15 °	3 cm	4 cm	1 cm			1 St.
36131	12	15 mm	30 °	3.3 cm	4.3 cm	1.3 cm		1 St.	5 St.
30702	12	15 mm	45 °	3.6 cm	4.5 cm	1.6 cm		20 St.	200 St.
36171	12	15 mm	60 °	4 cm	5 cm	2 cm			1 St.
30302	12	15 mm	90 °	4.9 cm	5.9 cm	2.9 cm		20 St.	200 St.
30703	15	18 mm	45 °	3.7 cm	4.2 cm	1.7 cm		20 St.	200 St.
30303	15	18 mm	90 °	5.3 cm	6.1 cm	3.3 cm		20 St.	200 St.
36113	20	22 mm	15 °	3.3 cm	4.1 cm	1.2 cm		1 St.	5 St.
36133	20	22 mm	30 °	3.7 cm	4.6 cm	1.6 cm		1 St.	5 St.
30704	20	22 mm	45 °	4.2 cm	5.2 cm	2.1 cm		20 St.	100 St.
36173	20	22 mm	60 °	4.7 cm	5.6 cm	2.6 cm			1 St.
30304	20	22 mm	90 °	6.1 cm	7 cm	4 cm		20 St.	100 St.
36114	25	28 mm	15 °	3.6 cm	4.3 cm	1.3 cm		1 St.	5 St.
36134	25	28 mm	30 °	4.1 cm	4.8 cm	1.8 cm		1 St.	5 St.
30705	25	28 mm	45 °	4.8 cm	5.6 cm	2.5 cm		10 St.	100 St.
36174	25	28 mm	60 °	5.4 cm	6.1 cm	3.1 cm			1 St.
30305	25	28 mm	90 °	7.2 cm	7.9 cm	4.9 cm		10 St.	100 St.
36115	32	35 mm	15 °	3.2 cm	4.1 cm	0.6 cm			1 St.
36135	32	35 mm	30 °	3.7 cm	4.6 cm	1.1 cm		1 St.	5 St.

Art.-Nr.	DN	d, ø	arc	L	H	Z	VE1	VE2	VE3
32706	32	35 mm	45 °	4.3 cm	5.3 cm	1.7 cm		5 St.	100 St.
36175	32	35 mm	60 °	5 cm	5.9 cm	2.4 cm			1 St.
33306	32	35 mm	90 °	6.8 cm	7.7 cm	4.2 cm		5 St.	50 St.
36116	40	42 mm	15 °	3.7 cm	4.7 cm	0.7 cm			1 St.
36136	40	42 mm	30 °	4.4 cm	5.4 cm	1.4 cm		1 St.	5 St.
32707	40	42 mm	45 °	5.1 cm	6.1 cm	2.1 cm		4 St.	48 St.
36176	40	42 mm	60 °	5.9 cm	6.9 cm	2.9 cm			1 St.
33307	40	42 mm	90 °	8 cm	9 cm	5 cm		2 St.	50 St.
36117	50	54 mm	15 °	4.4 cm	5.5 cm	0.9 cm			1 St.
36137	50	54 mm	30 °	5.2 cm	6.3 cm	1.7 cm		1 St.	5 St.
32708	50	54 mm	45 °	6.2 cm	7.3 cm	2.7 cm		2 St.	24 St.
36177	50	54 mm	60 °	7.2 cm	8.3 cm	3.7 cm			1 St.
33308	50	54 mm	90 °	10 cm	11.1 cm	6.5 cm		2 St.	30 St.
36120	100	108 mm	15 °	10.3 cm	11.7 cm	2.8 cm			1 St.
36140	100	108 mm	30 °	12.2 cm	13.6 cm	4.7 cm			1 St.
32711	100	108 mm	45 °	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm		1 St.	5 St.
36180	100	108 mm	60 °	16.6 cm	18 cm	9.1 cm			1 St.
33311	100	108 mm	90 °	23 cm	24.1 cm	15.5 cm		1 St.	5 St.
36118	65	76.1 mm	15 °	7.5 cm	8.4 cm	2.2 cm			1 St.
36119	80	88.9 mm	15 °	8.5 cm	9.5 cm	2.5 cm			1 St.
36138	65	76.1 mm	30 °	8.8 cm	9.7 cm	3.5 cm			1 St.
36139	80	88.9 mm	30 °	10.1 cm	11.1 cm	4.1 cm			1 St.
32709	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	11.1 cm	5 cm		1 St.	5 St.
32710	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm		1 St.	5 St.
36178	65	76.1 mm	60 °	11.7 cm	12.6 cm	6.4 cm			1 St.
36179	80	88.9 mm	60 °	13.6 cm	14.6 cm	7.6 cm			1 St.
33309	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm		1 St.	5 St.
33310	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm		1 St.	5 St.