


Geberit Mepla T-Stück reduziert



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | PVDF

| Art.-Nr. | DN | d, ø | d1, ø | d2, ø | arc | L | L1 | Z | Z1 | Z2 | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|---------|-------|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|
| 622.313.00.5 | 12 / 15 | 16 mm | 20 mm | 16 mm | 90 ° | 9.6 cm | 5.1 cm | 2.2 cm | 2.2 cm | 2.2 cm | | 10 St. | 70 St. |