


## Geberit Mepla T-Stück reduziert



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff

PVDF

| Art.-Nr.     | DN      | d, ø  | d1, ø | d2, ø | arc  | L       | L1   | Z    | Z1     | Z2   | VE1 | VE2    | VE3    |
|--------------|---------|-------|-------|-------|------|---------|------|------|--------|------|-----|--------|--------|
| 624.317.00.5 | 25 / 15 | 32 mm | 20 mm | 32 mm | 90 ° | 11.6 cm | 6 cm | 2 cm | 3.1 cm | 2 cm |     | 10 St. | 30 St. |