


Geberit Mapress C-Stahl Muffe



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Verwendungsübersicht – Geberit Mapress C-Stahl

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø	L	Z	VEVE1	VEVE2	VEVE3
22009	65	76.1 mm	14.1 cm	3.5 cm		1 St.	20 St.
22010	80	88.9 mm	16.2 cm	4.2 cm		1 St.	10 St.
22001	10	12 mm	4.2 cm	0.8 cm		20 St.	100 St.
22002	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm		20 St.	200 St.
22003	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm		20 St.	200 St.
22004	20	22 mm	5 cm	0.8 cm		20 St.	200 St.
22005	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm		20 St.	100 St.
22006	32	35 mm	6.2 cm	1 cm		10 St.	100 St.
22007	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm		4 St.	48 St.
22008	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm		4 St.	48 St.
22011	100	108 mm	19.4 cm	4.4 cm		1 St.	10 St.