


Geberit Mapress C-Stahl Bogen mit Einschubende



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Verwendungsübersicht – Geberit Mapress C-Stahl

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø	L	H	Z	VEVE1	VEVE2	VEVE3
20709	65	76.1 mm	10.3 cm	11.1 cm	5 cm		1 St.	15 St.
20710	80	88.9 mm	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm		1 St.	5 St.
20301	10	12 mm	4.2 cm	4.8 cm	2.5 cm		10 St.	50 St.
20701	10	12 mm	3.2 cm	4.1 cm	1.5 cm		10 St.	50 St.
20702	12	15 mm	3.6 cm	4.5 cm	1.6 cm		20 St.	200 St.
20302	12	15 mm	4.9 cm	5.9 cm	2.9 cm		20 St.	200 St.
20703	15	18 mm	3.7 cm	4.2 cm	1.7 cm		20 St.	200 St.
20303	15	18 mm	5.3 cm	6.1 cm	3.3 cm		20 St.	200 St.
20309	65	76.1 mm	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm		1 St.	10 St.
20310	80	88.9 mm	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm			1 St.
20704	20	22 mm	4.2 cm	5.2 cm	2.1 cm		20 St.	100 St.
20304	20	22 mm	6.1 cm	7 cm	4 cm		20 St.	100 St.
20705	25	28 mm	4.8 cm	5.6 cm	2.5 cm		10 St.	100 St.
20305	25	28 mm	7.2 cm	7.9 cm	4.9 cm		10 St.	100 St.
23706	32	35 mm	4.3 cm	5.3 cm	1.7 cm		5 St.	100 St.
23306	32	35 mm	6.8 cm	7.4 cm	4.2 cm		5 St.	50 St.
23707	40	42 mm	5.1 cm	6.1 cm	2.1 cm		4 St.	48 St.
23307	40	42 mm	8 cm	8.8 cm	5 cm		2 St.	48 St.
23708	50	54 mm	6.2 cm	7.3 cm	2.7 cm		2 St.	48 St.
23308	50	54 mm	10 cm	10.8 cm	6.5 cm		2 St.	20 St.
20711	100	108 mm	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm		1 St.	5 St.
20311	100	108 mm	23 cm	24.1 cm	15.5 cm		1 St.	5 St.