


Geberit Mapress C-Stahl Bogen



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Verwendungsübersicht – Geberit Mapress C-Stahl

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	L	Z	VEVE1	VEVE2	VEVE3
20609	65	76.1 mm	10.3 cm	5 cm		1 St.	15 St.
20610	80	88.9 mm	11.7 cm	5.7 cm		1 St.	5 St.
20101	10	12 mm	4.2 cm	2.5 cm		20 St.	100 St.
20601	10	12 mm	3.2 cm	1.5 cm		5 St.	25 St.
20602	12	15 mm	3.6 cm	1.6 cm		20 St.	200 St.
20102	12	15 mm	4.9 cm	2.9 cm		20 St.	200 St.
20603	15	18 mm	3.7 cm	1.7 cm		20 St.	200 St.
20103	15	18 mm	5.3 cm	3.3 cm		20 St.	200 St.
20604	20	22 mm	4.2 cm	2.1 cm		20 St.	100 St.
20104	20	22 mm	6.1 cm	4 cm		20 St.	100 St.
20109	65	76.1 mm	15.9 cm	10.6 cm		1 St.	10 St.
20110	80	88.9 mm	18.5 cm	12.5 cm		1 St.	5 St.
20605	25	28 mm	4.8 cm	2.5 cm		10 St.	100 St.
20105	25	28 mm	7.2 cm	4.9 cm		10 St.	50 St.
23606	32	35 mm	4.3 cm	1.7 cm		5 St.	100 St.
23106	32	35 mm	6.8 cm	4.2 cm		5 St.	50 St.
23607	40	42 mm	5.1 cm	2.1 cm		4 St.	48 St.
23107	40	42 mm	8 cm	5 cm		4 St.	48 St.
23608	50	54 mm	6.2 cm	2.7 cm		2 St.	50 St.
23108	50	54 mm	10 cm	6.5 cm		4 St.	24 St.
20611	100	108 mm	14.3 cm	6.8 cm		1 St.	5 St.
20111	100	108 mm	23 cm	15.5 cm		1 St.	5 St.