


Geberit Mapress C-Stahl T-Stück reduziert



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

| Art.-Nr. | DN | d, ø | d1, ø | d2, ø | arc | L | L1 | I | I2 | Z | Z1 | Z2 | VE1 | VE2 | VE3 |
|----------|---------|---------|-------|---------|------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| 21233 | 65 / 50 | 76.1 mm | 54 mm | 76.1 mm | 90 ° | 23 cm | 8.9 cm | 11.5 cm | 11.5 cm | 6.2 cm | 5.4 cm | 6.2 cm | 1 St. | 10 St. | |