


## Geberit Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Verwendungsübersicht – Geberit Mapress C-Stahl

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	VEVE1	VEVE2	VEVE3
21301	10	12 mm	3/8 "	12 mm	5.6 cm	3.3 cm	2.8 cm	2.8 cm	1.1 cm	2.3 cm	1.1 cm			1 St.
21302	10 / 15 / 10	12 mm	1/2 "	12 mm	5.6 cm	3.6 cm	2.8 cm	2.8 cm	1.1 cm	2.3 cm	1.1 cm		1 St.	5 St.
21304	12 / 15 / 12	15 mm	1/2 "	15 mm	6.4 cm	3.7 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	2.4 cm	1.2 cm		20 St.	100 St.
21305	15	18 mm	1/2 "	18 mm	6.8 cm	3.9 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.6 cm	1.4 cm		20 St.	100 St.
21307	20 / 15 / 20	22 mm	1/2 "	22 mm	7.4 cm	4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.7 cm	1.6 cm		20 St.	100 St.
21308	20 / 20 / 20	22 mm	3/4 "	22 mm	7.4 cm	4.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.8 cm	1.6 cm		5 St.	25 St.
21309	25 / 15 / 25	28 mm	1/2 "	28 mm	8.4 cm	4.4 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	3.1 cm	1.9 cm		10 St.	50 St.
21310	25 / 20 / 25	28 mm	3/4 "	28 mm	8.4 cm	4.7 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	3.2 cm	1.9 cm		10 St.	50 St.
21311	25	28 mm	1" "	28 mm	8.4 cm	5.3 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	3.6 cm	1.9 cm		1 St.	5 St.
21312	32 / 15 / 32	35 mm	1/2 "	35 mm	10 cm	4.8 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.5 cm	2.4 cm		5 St.	50 St.
21313	32 / 20 / 32	35 mm	3/4 "	35 mm	10 cm	5.1 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.6 cm	2.4 cm		5 St.	50 St.
21314	32 / 25 / 32	35 mm	1" "	35 mm	10 cm	5.6 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.9 cm	2.4 cm		1 St.	5 St.
21316	40 / 15 / 40	42 mm	1/2 "	42 mm	11.4 cm	5.1 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.8 cm	2.7 cm		4 St.	48 St.
21317	40 / 20 / 40	42 mm	3/4 "	42 mm	11.4 cm	5.4 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.9 cm	2.7 cm		4 St.	48 St.

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	VEVE1	VEVE2	VEVE3
21318	40 / 25 / 40	42 mm	1 "	42 mm	11.4 cm	6 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	4.3 cm	2.7 cm		1 St.	5 St.
21320	50 / 15 / 50	54 mm	1/2 "	54 mm	13.8 cm	5.7 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.4 cm	3.4 cm		2 St.	20 St.
21321	50 / 20 / 50	54 mm	3/4 "	54 mm	13.8 cm	6 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.5 cm	3.4 cm		2 St.	20 St.
21322	50 / 25 / 50	54 mm	1 "	54 mm	13.8 cm	6.6 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.9 cm	3.4 cm		1 St.	5 St.
21324	50	54 mm	2 "	54 mm	13.8 cm	7.9 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	5.6 cm	3.4 cm		1 St.	5 St.
21326	65 / 20 / 65	76.1 mm	3/4 "	76.1 mm	23 cm	7.4 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.9 cm	6.2 cm		1 St.	10 St.
21329	65 / 50 / 65	76.1 mm	2 "	76.1 mm	23 cm	9.1 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	6.8 cm	6.2 cm			1 St.
21331	80 / 20 / 80	88.9 mm	3/4 "	88.9 mm	26 cm	8.0 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6.5 cm	7 cm		1 St.	5 St.
21334	80 / 50 / 80	88.9 mm	2 "	88.9 mm	26 cm	9.7 cm	13 cm	13 cm	7 cm	7.4 cm	7 cm			1 St.
21336	100 / 20 / 100	108 mm	3/4 "	108 mm	31 cm	9.0 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.5 cm	8 cm		1 St.	5 St.