


Geberit PushFit T-Stück egal



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht – Geberit PushFit

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | PVDF

Art.-Nr.	DN	d, ø	L	L1	Z	VEVE2	VEVE3
650.310.00.1	12	16 mm	9.8 cm	4.9 cm	2.4 cm	10 St.	50 St.
651.310.00.1	15	20 mm	10.5 cm	5.3 cm	2.7 cm	10 St.	30 St.
652.310.00.1	20	25 mm	12.2 cm	6.1 cm	3.2 cm	5 St.	25 St.