


## Geberit Silent-Pro Bogen



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

### Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	X	Z	Z1	VEVE1	VEVE2	VEVE3	VEVE4
393.220.14.1	50	50 mm	5.8 cm	0.7 cm	1.1 cm		10 St.	100 St.	1.200 St.
393.320.14.1	70	75 mm	6.5 cm	0.9 cm	1.5 cm		10 St.	50 St.	400 St.
393.420.14.1	90	90 mm	7.3 cm	1.2 cm	1.6 cm		10 St.	30 St.	240 St.
393.520.14.1	100	110 mm	8.2 cm	1.4 cm	2 cm			20 St.	160 St.
393.620.14.1	125	125 mm	8.9 cm	1.6 cm	2.4 cm		1 St.	10 St.	120 St.
393.720.14.1	150	160 mm	9.9 cm	1.9 cm	2.7 cm		1 St.	5 St.	60 St.
393.221.14.1	50	50 mm	6.2 cm	1.1 cm	1 cm		20 St.	100 St.	1.200 St.
393.321.14.1	70	75 mm	7.1 cm	1.5 cm	1.5 cm		10 St.	50 St.	400 St.
393.421.14.1	90	90 mm	7.9 cm	1.8 cm	1.7 cm		10 St.	30 St.	240 St.
393.521.14.1	100	110 mm	9 cm	2.1 cm	2 cm			20 St.	160 St.
393.621.14.1	125	125 mm	9.8 cm	2.4 cm	2.5 cm		1 St.	10 St.	120 St.
393.721.14.1	150	160 mm	11 cm	3 cm	2.8 cm		1 St.	5 St.	60 St.
393.222.14.1	50	50 mm	6.5 cm	1.5 cm	1.4 cm		20 St.	100 St.	1.200 St.
393.322.14.1	70	75 mm	7.6 cm	2 cm	2.1 cm		10 St.	50 St.	400 St.
393.422.14.1	90	90 mm	8.5 cm	2.4 cm	2.5 cm		10 St.	30 St.	240 St.
393.522.14.1	100	110 mm	9.8 cm	3 cm	2.9 cm			20 St.	160 St.
393.622.14.1	125	125 mm	10.7 cm	3.3 cm	3.3 cm		1 St.	10 St.	120 St.
393.722.14.1	150	160 mm	12.2 cm	4.2 cm	4 cm		1 St.	5 St.	60 St.
393.223.14.1	50	50 mm	7.2 cm	2.1 cm	2.1 cm		20 St.	100 St.	1.200 St.
393.323.14.1	70	75 mm	8.6 cm	3 cm	3 cm		10 St.	50 St.	400 St.
393.423.14.1	90	90 mm	9.7 cm	3.6 cm	3.5 cm		10 St.	30 St.	240 St.
393.523.14.1	100	110 mm	11.2 cm	4.4 cm	4.3 cm			20 St.	160 St.
393.224.14.1	50	50 mm	7.9 cm	2.8 cm	3 cm		20 St.	100 St.	1.200 St.
393.324.14.1	70	75 mm	9.7 cm	4.1 cm	4.2 cm		10 St.	40 St.	320 St.
393.424.14.1	90	90 mm	11 cm	4.9 cm	4.8 cm		10 St.	30 St.	240 St.

Art.-Nr.	DN	d, ø	X	Z	Z1	VEVE1	VEVE2	VEVE3	VEVE4
393.524.14.1	100	110 mm	12.8 cm	6 cm	6 cm			20 St.	160 St.
393.624.14.1	125	125 mm	14.2 cm	6.8 cm	6.7 cm		1 St.	10 St.	80 St.
393.724.14.1	150	160 mm	16.6 cm	8.5 cm	8.4 cm		1 St.	5 St.	40 St.