


Geberit Silent-Pro Schachtbogenabzweig 87,5° rechts



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Hochschalldämmend
- Mit Innenradius

- Formstück geschweißt
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	a	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	VE1	VE2	VE3
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90 mm	75 mm	90 mm	8.2 cm	17.7 cm	6.7 cm	4.9 cm	6.2 cm	5.4 cm	4.2 cm	7 cm	1 St.	5 St.	40 St.
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110 mm	75 mm	90 mm	9.2 cm	21.2 cm	7.7 cm	6.7 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.2 cm	8.1 cm	1 St.	5 St.	40 St.
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110 mm	75 mm	110 mm	9.2 cm	21.2 cm	6.7 cm	7.7 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.2 cm	7.7 cm	1 St.	5 St.	40 St.