


Geberit Silent-db20 Spannverbinder



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Kombinieren mit Geberit Silent-db20 Stütz- und Dehnmuffen
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken

Eigenschaften

- Mit Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff | CrTi-Stahl 1.4510 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	E	H	VEVE1	VEVE2	VEVE3	VEVE4
305.003.14.3	56	56 mm	6.7 cm	2.4 cm	5.2 cm		10 St.	50 St.	1.050 St.
307.003.14.3	70	75 mm	8.6 cm	2.4 cm	5.2 cm		10 St.	50 St.	1.050 St.
308.003.14.3	90	90 mm	10.1 cm	2.4 cm	5.2 cm		10 St.	50 St.	800 St.
310.003.14.3	100	110 mm	12.0 cm	2.4 cm	5.2 cm		10 St.	50 St.	800 St.
312.003.14.3	125	135 mm	14.8 cm	3.2 cm	6.7 cm		5 St.	30 St.	240 St.
315.003.14.3	150	160 mm	17.2 cm	3.2 cm	6.7 cm		1 St.	5 St.	25 St.