

WS EKV Plus für alle mehrreihigen Plattenheizkörper ohne Aufhängelaschen

 **VDI 6036**
(siehe auch Seite 64)



Für VDI 6036
erforderliches
Zubehör:
10-5241
(Seite 44)



Vorteile:


- Komplett vormontiert
- Automatische Aushebesicherung
- Kurze Montagezeit
- Leichte Demontage auch in Nischen
- Seitliche Verstellung
- Tiefenverstellung bei Wandunebenheiten
- Hohe Belastungswerte

Produktmerkmale:


- Ermöglicht in Verbindung mit 2 Befestigungsschrauben pro Wandschiene Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036
- Metallteile verzinkt
- Haltepratze pulverbeschichtet
- Schallisolierend

Zubehör:

Überbrückungsklötze (siehe Seite 46)




Sätze bestehen aus 2 Konsolen, 2 Schrauben (8 x 60 mm) und 2 Dübeln (10 mm)
ab BH 600 mm: 2 Konsolen, 4 Schrauben (8 x 60 mm) und 4 Dübeln (10 mm)



Mit verschiedenen Pratzen-
breiten A lieferbar:

9,50-11,00 mm - **Bestell-Nr.: 10-377...**
8,00- 9,00 mm - **Bestell-Nr.: 10-376...**
6,00- 7,50 mm - **Bestell-Nr.: 10-378...**



ACHTUNG: Bei Bestellung Heizkörpertyp angeben

Bestell- nummer	Typ	Empf. max. Belastung pro Konsole		
		F1 [N]	F2 [N]	
...300	EKV-Plus BH 300	1200	250	1
...350	EKV-Plus BH 350	1200	250	1
...400	EKV-Plus BH 400	1200	250	1
...500	EKV-Plus BH 500	1200	250	1
...550*	EKV-Plus BH 550	1200	250	1
...600	EKV-Plus BH 600	1200	250	1
...900	EKV-Plus BH 900	1200	250	1
...950*	EKV-Plus BH 950	1200	250	1

*Auslaufartikel