


Geberit FlowFit Übergangs-T-Stück mit MasterFix, Abzweig



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Unterdruck

- Zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Außengewinde MF 1/2"
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressindikator
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff	PPSU
-----------	------

Art.-Nr.	DN	d, ø	RpMF1	d1, ø	arc	L	L1	Z	Z1	Z2	VE2	VE3
620.780.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	16 mm	90 °	10.4 cm	5.8 cm	2.5 cm	2.5 cm	3.1 cm	5 St.	30 St.