

Stahl + + + Stahl + + + Stahl

+ + + Acryl + + + Mineralguss



Art.-Nr. 180 010 REHAU 18961801010

Inhalt: 1 Stück

Dämmt jede Wanne zur Wand

Wannenprofil DUO




✓ für die Schalldämmung nach DIN 4109 oder VDI 4100

✓ dauerhafte Befestigung am wandberührenden Wannenrand

✓ keine Kleberückstände auf dem oberen Wannenrand

+ + + Acryl + + + Mineralguss

Stahl + + + Stahl + + + Stahl




ACHTUNG!
Diesen vollflächigen Klebestreifen nur auf dem Wannenrand anbringen bzw. aufkleben.

Montageanleitung

Für beste Montageergebnisse empfehlen wir, die Wannenränder vor der Montage mit einem sauberen Tuch und Haushaltsbenzinzin (Waschbenzinzin) von Schmutz, Staub und Fettrückständen zu befreien.

Den Klebestreifen **ohne** Dual-Klebestreifen an den **senkrechten** Wannenrand ankleben. Anschließend je nach Wannenwerkstoff **Stahl (blau)** oder **Acryl und Mineralguss (rot)** den jeweiligen Dual-Klebestreifen abziehen, den breiten Streifen umklappen und auf den waagerechten Wannenrand aufkleben. Nach der anschließenden Befliesung den Dual-Klebestreifen abtrennen und die Fuge mit Sanitär silikon austufen.




MEPA – Pauli und Menden GmbH

Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach

Tel. 02224/929-0 | Fax 02224/929-149

www.mepa.de | info@mepa.de



4 027952 1000236

K818016/03.24 (I)