

SEPP Protect®

Gas-Sicherheitsstopfen und -kappen



SEPPELFRICKE

Produktbeschreibung

Die SEPP Protect® Gas-Sicherheitsstopfen und -kappen nach DG-4650 CM 0091 dienen zum Verschließen ausschließlich bei Leitungsenden und Prüfföffnungen mit Gewinde nach EN 10266 (R-/Rp-Gewinde).

Montage


- 1 Die Montage und Demontage der SEPP Protect® Gassicherheitsstopfen und -kappen ist nur mit unserem speziellen Steckschlüsselsatz Modell-Nr. 5722 möglich.
Die Steckschlüssel können mit handelsüblichen Knarren oder Schlüsseln betätigt werden.
Der SEPP Protect Steckschlüsselsatz besteht aus drei Größen:
Ø 11 - SW17 für Stopfen DN 15 - DN 20
Ø 21 - SW24 für Stopfen DN 25 - DN 32 für Kappen DN 25 und DN 40
Ø 32 - SW27 für Stopfen DN 40 und DN 50 für Kappen DN 50

- 2 Zur Abdichtung der Installationsgewinde der Sicherheitseinrichtungen in der Gasinstallation dürfen nur nicht aushärtende Dichtmittel nach DIN 30660 und/oder DIN EN 751-2 (z.B. Flüssigdichtmittel, die keinen Dichtmittelträger benötigen, Gewindedichtfaden oder Gewindebeschichtungen) verwendet werden.
- 3 SEPP Protect® Gassicherheitsstopfen so weit einschrauben, dass keine Angriffsflächen für handelsübliche Werkzeuge gegeben sind.

Wichtiger Hinweis

Zum Verschließen der Verschraubungen von Zweirohrzählern bzw. von Anschlussstutzen für Einrohrzähler bieten wir spezielle Produkte an.

Zugelassen nach
DVGW G 5634 (P), Juli 2013



Modell-Nr. 5715, 5716

Anwendungsbereich



Gas



Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.seppelfricke.de. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, die Produkte auszuwählen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sind und darauf zu achten, dass die Druckwerte und Leistungsdaten nicht überschritten werden. Die Installationshinweise sind zu befolgen.

Inst.-Anl. 0049537 / 2016-01

Seppelfricke Armaturen GmbH
www.seppelfricke.de

Haldenstraße 27
45881 Gelsenkirchen

Techn. Service: Telefon: +49 209 404-290
Telefax: +49 209 404-496 **2 von 2**