

BIS Roofing Sheet Hanger (VdS)


DE BIS Trapezauflänger VdS
 NL BIS Dakplaat-ophangelementen VdS
 FR BIS Eléments de suspension VdS
 ES BIS Colgadores para tejados de chapa de naves VdS
 PL BIS Wieszaki do blach trapezowych VdS
 CZ BIS Trapézový úchyt VdS
 RU BIS Подвеска-трапеция VdS

Assembly instruction

DE Montageanleitung
 NL Montage-instructie
 FR Instructions de montage
 ES Instrucciones de montaje
 PL Instrukcja montażu
 CZ Montážní návod
 RU Инструкция по монтажу



Cert.Nr.
G 4070033



EN Installation must be according instruction VdS CEA 4001 - 2005 - 09.
 Threaded Rod must be installed with a locking nut.
 * Maximum allowed load (Fa,z) varies according to deck material thickness.

DE Installationhinweis gemäß VdS CEA 4001 - 2005 - 09.
 Gewindestangen müssen gesichert sein durch eine Kontermutter.
 * Belastbarkeit (Fa,z) abhängig von der Stärke der Trapezdecke.

NL Installatie dient plaats te vinden overeenkomstig VdS CEA 4001 - 2005 - 09.
 Draadstang moet geborgd zijn middels een contramoer.
 * Belasting (Fa,z) afhankelijk van dakplaatdikte.



FR L'installation doit être faite selon les préconisations de la norme VdS CEA 4001-2005-09. La tige filetée doit être fixée avec un écrou de verrouillage.
 * Les charges autorisées (Fa,z) varient en fonction des épaisseurs de tôle.

ES La instalación debe realizarse acorde a la norma VdS CEA 4001 - 2005 - 09.
 La varilla roscada debe ser instalada con tuerca de seguridad.
 * Carga segura dependiendo del grosor de la chapa del tejado.

PL Montaż musi być zgodna ze standardem VdS CEA 4001 - 2005 - 09.
 Połączenia gwintowane muszą być skontrolowane.
 * Wartości obciążenia (Fa,z) uzależnione są od grubości blachy trapezowej.

CZ Instalace musí být dle instrukci VdS CEA 4001 - 2005 - 09.
 Závitová tyč musí být instalována s uzavírací maticí.
 * Maximální dovolené (Fa,z) zatížení odpovídá tloušťce trapézového plechu.

RU Монтаж должен производиться согласно стандарта VdS CEA 4001 - 2005 - 09.
 Шпильки должны быть зафиксированы контргайкой.
 * Максимальная нагрузка (Fa,z) зависит от толщины профлиста.



UK +44 (0)1295 75 34 00
 DE +49 (0)921 75 60 0
 NL +31 (0)297 23 30 00
 BE +32 (0)16 82 20 40
 FR +33 (0)4 76 04 10 70

ES +34 93 721 33 75
 PL +48 12 684 00 95
 CZ/SK +420 326 724 009
 HU (+36 1) 920 2458
 RU +7 (495) 664 35 08

UA +380 44 351 27 47
 US +1 800 610 5056
 DK +45 46 37 05 10
 SE +46 (0)40 36 54 20
 NO +45 46 37 05 10

CN +86 21 5176 0268
 SG +65 9146 8260
 Other countries
 +31 (0)297 23 30 00